NC200 Tiefdruck

Technisches Merkblatt **Tiefdruckfarbe**

1. ANWENDUNGSGEBIETE

Ethanolbasierende Farbserie zum Drucken auf NC-vorlackiertem Aluminium, gestrichenen und ungestrichenen Papieren, druckvorbehandeltem Polyethylen, druckvorbehandeltem (auch coextrudiertem) Polypropylen, acryllackiertem Polypropylen und vorlackiertem Polyester. Für leichte Verbunde ist die Serie in wachsfreier Einstellung lieferbar.

2. EIGENSCHAFTEN

- Frei von Phthalaten
- Hohe Farbstärke, Brillanz und Ergiebigkeit
- Geringe Restlösemittelretention
- Hervorragende Transparenz
- Geeignet für einfache für Verbunde
- Bewitterungsechte Einstellung möglich
- Farbe entspricht den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004

3. ECHTHEITEN

Die Farben der NC200-Serie sind tesafest, kratzfest, nass- und trockenscheuerfest sowie siegelfest (die Temperatur ist dabei bedruckstoffabhängig).

Weitere Echtheiten ergeben sich aus der Pigmentierung und den eingesetzten Materialien. Spezielle Echtheitsangaben stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Echtheitsprüfungen sollten nicht vor Ablauf von 24 Stunden nach dem Druck durchgeführt werden.

4. FARBTONPALETTE

Gelb	Process Yellow C	Y200NC2066
Rot	Process Magenta C	Y200NC3051
Blau	Process Cyan C	Y200NC5035
Schwarz	Process Black C	Y200NC9009
Weiss	---	Y200NC1011
Silber	---	Y200NC4007

(weitere Farbtöne auf Anfrage erhältlich)

5. HILFSMITTEL

Verdünnung (90% Ethanol/10% EA)	029206
Schnelltrockner (EA)	002002
Verzögerer (EP)	002001
Verschnitt	Y200NC0002

6. LAGERUNG

Die Lagerzeit sollte sechs Monate nicht überschreiten. Bei Metallicfarben, Gold und Silber gewähren wir drei Monate Lagerstabilität in original verschlossenen Gebinden.

Es sind rostgeschützte Gebinde beim Umfüllen zu verwenden.

7. GEFAHRENHINWEISE

Die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt sollten unbedingt beachtet werden.

Für weitere technische Rückfragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik jederzeit zur Verfügung.

A. M. RAMP & Co. GmbH
RUCO Druckfarben
Lorsbacher Straße 28
D-65817 Eppstein

Tel.: ++49 (0) 6198-304-0
Fax: ++49 (0) 6198-3 22 88
e-mail: info@ruco-inks.com
Internet: www.ruco-inks.com

Diese Angaben basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung befreien sie den Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann nicht abgeleitet werden.