



# SERIE T35



## Technisches Merkblatt

## Tampondruckfarben

### 1. ANWENDUNGSGEBIETE:

Universelle Einkomponentenfarbe für den Tampondruck auf

- ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
- SAN (Styrol-Acrylnitril)
- Acrylglas (PMMA)
- Polystyrol (PS)

Diese Tampondruckfarbe eignet sich besonders für das Bedrucken von Spielzeug. Außerdem sind die Farben der Serie T35 unter der Voraussetzung, dass die Farben sach- und fachgerecht appliziert werden, für die Bedruckung der dem Lebensmittel abgewandten Verpackungsseite geeignet.

Da sich die Bedruckstoffe hinsichtlich ihres chemischen Aufbaus und der Herstellungsart stark voneinander unterscheiden können, ist stets eine Eignungsprüfung vorzunehmen. Insbesondere können sich antistatische Zusätze sowie Trenn- und Gleitmittel negativ auf die Farbhafung auswirken.

### 2. EIGENSCHAFTEN:

Diese glänzende, physikalisch trocknende Tampondruckfarbe zeichnet sich durch eine gute mechanische und chemische Beständigkeit sowie hohe Elastizität aus. Die Farben der Serie T35 sind konstitutionsgemäß frei von

- frei von Phthalaten, Halogenen und BPA sowie Cyclohexanon, Butylglycolat und aromatischen Lösemitteln

Die Farben der Serie T35 können durch die Verwendung von Schnelltrocknern in Tampondruckmaschinen mit einer Geschwindigkeit von bis zu ca. 4.000 Stk./Std. verdruckt werden.

Vor dem Einsatz der Farben sind entsprechende Vorprüfungen erforderlich.

Die Farben<sup>[1]</sup> entsprechen konstitutionsgemäß der *aktuellen Spielzeug-Norm EN 71-3* „Sicherheit von Spielzeug – Teil 3 Migration bestimmter Elemente“.

<sup>[1]</sup>Bei Gold- und Silberfarben ist zu prüfen, ob die Grenzwerte für Aluminium, Kupfer und Zink eingehalten werden.

### 3. FARBTONPALETTE:

Das Grundfarben-Mischsystem besteht aus neun chlorfreien Basis-Farbtönen und kann zur Ermischung einer breiten Farbttonpalette eingesetzt werden.

Ein chlorfreies Grünpigment ist nicht verfügbar, aus diesem Grund fehlt die Basisfarbe Grün.

Hierfür sind praxisgeprüfte Mischrezepturen gemäß gängiger Farbttonvorlagen z. B. Pantone®, HKS, RAL, NCS etc. erhältlich.

### 3.1 Grundfarben:

|            |      |          |
|------------|------|----------|
| Hellgelb   | M 1  | T35-2287 |
| Mittelgelb | M 2  | T35-2288 |
| Orange     | M 3  | T35-3625 |
| Hellrot    | M 5  | T35-3626 |
| Rosa       | M 6  | T35-3627 |
| Violett    | M 7  | T35-5604 |
| Blau       | M 8  | T35-5605 |
| Weiß       | M 11 | T35-1061 |
| Schwarz    | M 12 | T35-9053 |
| Verschnitt |      | T35-0027 |

### 3.2 Sonderfarbtöne:

Hochdeckende Einstellungen:

|         |               |          |
|---------|---------------|----------|
| Weiß    | (hochdeckend) | T35-1062 |
| Schwarz | (hochdeckend) | T35-9055 |

### 3.3 Europa-Farben / Rasterfarbtöne:

Für den Rasterdruck stehen vier Europa-Grundfarben zur Verfügung.

|                |          |
|----------------|----------|
| Europa-Gelb    | T35-2289 |
| Europa-Magenta | T35-3629 |
| Europa-Cyan    | T35-5606 |
| Rasterschwarz  | T35-9054 |

### 3.4 Bronzefarben:

|        |          |
|--------|----------|
| Silber | T35-4187 |
| Kupfer | T35-4188 |
| Gold   | T35-4189 |

### 4. HILFSMITTEL:

#### 4.1 Verdünner:

Durch Zugabe von Verdünner wird die Tampondruckfarbe vor der Verarbeitung auf Druckviskosität eingestellt.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Verdünner, schnell (Zugabemenge 15 - 25 %)  | 100VR1279 |
| Verdünner, Standard (Zugabemenge 15 - 25 %) | 100VR1406 |
| Verdünner, langsam (Zugabemenge 15 - 25 %)  | 100VR1450 |

#### 4.2 Verzögerer:

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Verzögerer, Standard                               | 100VR1445 |
| Zugabemenge bei Mischung mit Verdünner: (5 - 10 %) |           |
| Zugabemenge (nur Verzögerer): (15 - 25 %)          |           |

Zu beachten ist, dass eine zu hohe Dosierung des Verzögerers bedingt durch langsame Lösemittelverdunstung die Farbübertragung und die Schüttgutfestigkeit negativ beeinflusst.

# SERIE T35

## 5. VERARBEITUNGSHINWEISE:

### 5.1 Klischee / Druckmaschine / Tampon:

Die Farben der Serie T35 können auf allen gängigen Tampondruckmaschinen mit den üblicherweise in Gebrauch befindlichen Klischee- und Tamponarten verarbeitet werden. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Art (Rasterung) und Ätztiefe des Klischees, die Form und Härte des Tampons, die Einstellung der Farbe (Verdüner- bzw. Verzögererzugabe) sowie die Druckgeschwindigkeit einen Einfluss auf das Druckergebnis haben.

### 5.2 Trocknungsbedingungen:

Bei Raumtemperatur (21 °C) trocknen die Farben der Serie T35 griffest innerhalb von 30 - 35 Sekunden. Zur Beschleunigung der Farbtrocknung auf dem Substrat ist der Einsatz eines Heißluftgebläses oder Infrarotstrahlers zweckmäßig. Zu beachten ist, dass nach der Wärmetrocknung eine Abkühlstrecke vorhanden sein muss, weil es sonst zum Zusammenkleben der bedruckten Teile kommen kann.

## 6. REINIGUNG:

Sowohl Klischee, Rakelmesser und andere Arbeitsmittel können mit **RUCOINX** Reiniger 100VR1272 gereinigt werden.

Erfolgt die Reinigung nicht mit Hilfe einer automatischen Waschanlage, müssen beim Reinigen unbedingt Handschuhe getragen werden.

Reiniger (biologisch abbaubar) 100VR1272

## 7. LAGERSTABILITÄT:

Bei 21 °C ist eine Lagerstabilität von mindestens 36 Monaten im ungeöffneten Originalgebinde gewährleistet, ausgenommen sind Bronze- und Effektfarben (6 Monate). Höhere Lagertemperaturen reduzieren die Lagerstabilität.

## 8. GEFAHRENHINWEISE:

Die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt sollten unbedingt beachtet werden.

Für weitere technische Rückfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter aus dem Produktmanagement jederzeit gerne zur Verfügung.

A. M. Ramp & Co. GmbH  
RUCOINX Druckfarben  
Lorsbacher Straße 28  
65817 Eppstein/Ts.

Phone: +49 (0) 6198-304-0  
Fax: +49 (0) 6198-304-3 22 88  
E-Mail: [info.de@inx europe.com](mailto:info.de@inx europe.com)  
[www.ruco-inks.com](http://www.ruco-inks.com)  
[www.inxeurope.com](http://www.inxeurope.com)

