

# EC-Serie

## Technisches Merkblatt

## Tief- und Flexodruck

### 1. ANWENDUNGSGEBIETE

Lösemittehaltige Farbserie zum Drucken auf vorlackiertem Aluminium für Pharmaverpackungen

### 2. EIGENSCHAFTEN

- Frei von Phthalaten und Nitrocellulose
- Alternative zu NC-basierten Farben mit vergleichbaren Eigenschaften und Echtheiten
- Erfüllt die Anforderungen der Pharmaindustrie
- Hohe Farbstärke, Brillanz und Ergiebigkeit
- Geringe Restlösemittelretention
- Hohe Hitzeversfestigkeit
- Farbe entspricht den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004

### 3. ECHTHEITEN

Die Farben sind tesafest, kratzfest, nass- und trockenscheuerfest sowie siegelfest (die Temperatur ist dabei bedruckstoffabhängig).

Weitere Echtheiten ergeben sich aus der Pigmentierung und den eingesetzten Materialien. Spezielle Echtheitsangaben stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Echtheitsprüfungen sollten nicht vor Ablauf von 24 Stunden nach dem Druck durchgeführt werden.

### 4. FARBTONPALETTE

#### Tief- und Flexodruckfarbe:

Reflexblau	ZFEC-5116673
Schwarz	ZFEC-9116675
Lack	ZFEC-0116674

#### Flexodruckfarbe:

Gelb	PY 13	ZFEC-2116643
Orange	PR 48:2	ZFEC-3116657
Rot	PR 48:1	ZFEC-3116656
Weiß		ZFEC-1116661

(weitere Farbtöne auf Anfrage erhältlich)

### 5. HILFSMITTEL

Verzögerer (EP)	002001
Schnelltrockner (EA)	002002

### 6. LAGERUNG

Die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht überschreiten.

Die empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 10°C bis 50°C.

Es sind rostgeschützte Gebinde beim Umfüllen zu verwenden.

### 7. GEFAHRENHINWEISE

Die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt sollten unbedingt beachtet werden.

Für weitere technische Rückfragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik jederzeit zur Verfügung.

A. M. RAMP & Co. GmbH  
 RUCO Druckfarben  
 Lorsbacher Straße 28  
 D-65817 Eppstein

Tel: +49 (0) 6198-304-0  
 Fax: +49 (0) 6198-3 22 88  
 e-mail: info@ruco-inks.com  
 Internet: www.ruco-inks.com

