

1. ANWENDUNGSGEBIETE:

Lösemittelhaltige, esterbasierende Druckfarbenserie für unlackiertes oder PVDC-vorlackiertes Aluminium und PVC.

2. EIGENSCHAFTEN:

- Frei von Phthalaten
- Geeignet für Lebensmittelverpackungen und Pharmafolien
- Haftung auch auf unlackiertem Aluminium möglich
- Siegelfähig ab ca. 130° C
- Farbfilm mit entsprechenden Klebern verklebbar sowie schrumpf- und tiefziehfähig
- Farbe entspricht den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004

3. FARBTONPALETTE:

		Dichte*	Festkörper*
Blau	0/116314 XPV	0,996	28,7%
Weiss	0/116326 XPV	1,025	26,6%
Gelb	3/116325 XPV	0,974	23,9%
Rot	8/116327 XPV	0,976	23,8%
Rot	8/116328 XPV	0,973	22,9%
Cyan	1/116321 XPV	0,971	22,3%
Reflex-Blau	1/116322 XPV	0,969	22,3%
Blau	1/116323 XPV	0,972	22,8%
Blau	1/116314 XPV	1,000	28,8%
Schwarz	9/116324 XPV	0,977	23,2%

(weitere Farbtöne, insbesondere Gold, Silber und Metallic, auf Anfrage erhältlich)

* Dichte und Festkörper sind Zirka-Angaben (Dichte +/-0,05 g/cm³, Festkörper +/- 2%)

4. HILFSMITTEL:

Verdünnung (PA)	020595
Schnelltrockner (EA)	002002
Verzögerer (BA)	020587
Verschnitt	116313 XPV

5. VERARBEITUNGSHINWEISE:

Es müssen esterbeständige Photopolymerklischees bzw. Gummiklischees eingesetzt werden.

6. LAGERUNG:

Die Lagerzeit sollte sechs Monate nicht überschreiten. Bei Metallicfarben, Gold und Silber gewähren wir drei Monate Lagerstabilität in original verschlossenen Gebinden.

Es sind rostgeschützte Gebinde beim Umfüllen zu verwenden.

7. GEFAHRENHINWEISE:

Die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt sollten unbedingt beachtet werden.

Für weitere technische Rückfragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik jederzeit gerne zur Verfügung.

A. M. RAMP & Co GmbH
 RUCO Druckfarben
 Lorsbacher Straße 28
 D-65817 Eppstein

Tel.: +49 (0) 6198-304-0
 FAX: +49 (0) 6198-3 22 88
 E-mail: info@ruco-inks.com
 Internet: www.ruco-inks.com

